

 P R SL il migliore della sua categoria (vedi tabella a fianco)

- Filtro P3 con ampia superficie
- . Comodo da usare e molto leggero, solo 990 gr.
- Batteria Li-ion da 7,4 V / 5200 mAh, ricaricabile e sostituibile.
- · Tempo di carica: 5 ore
- Completo di cintura di sostegno, copritubo ignifugo per una durata operativa prolungata
- · Autonomia di funzionamento fino a 9 ore
- · Livello di rumore massimo da 75dBA

NPF = 500	TUO	004
	NPF = 500	

TH2: Perdita interna max. 2%

NPF = **50**

TH1: Perdita interna max. 10%

NPF = 10

Basato su EN12941

FUNZIONE	BENIFICI	VANTAGGI	
TH3/P3	Classe superiore	Sicurezza dell'utente	
Batteria al litio a 4 celle	Durabilità	Durata della batteria di 8 ore (turni quasi completi), aumentando la produttività	
Interruttore on / off a clic positivo	Facilità d'uso	Fiducia dei lavoratori nella selezione della modalità	
Cintura ignifuga	Protezione dell'utente	Adatto per l'uso in aree di lavoro ignifughe	
Allarme acustico	L'utente è a conoscenza delle condizioni, indica batteria scarica o filtro bloccato	Salute e sicurezza dell'utente	
Sensore "carico" auto spegnimento	Prolunga la durata della batteria e impedisce il sovraccarico	Fiducia durante la ricarica dopo ore. Il prodotto dura più a lungo.	



R60 AIRMAX PAPR SYSTEM

R60 AIRMAX PAPR RICAMBI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	lmg	Quantità per scatola
J7063	Tubo flessibile con fodera	1	1
J7064	Fodera	2	1
J7065	Blocco motore Airmax	3	1
J7210	Filtro TH2PSL Airmax	4	1
J7067	Caricabatteria Airmax	5	1
J7068	Batteria Airmax	6	1
.17069	Cintura Airmax	7	1

