

SCHEDA TECNICA

LTCKA GREMBIULE

TAGLIE: M cm 60x90, L cm 70x100, XL cm 75x110, XXL cm 90x120

DESCRIZIONE TECNICA:

Grebbiule in tessuto aramidico carbonio alluminizzato 300 g/mq (+-5 %) con lacci in tessuto aramidico carbonio alluminizzato 300 g/mq (+-5 %). Cuciture tutte in filato di Kevlar® 50/3.

CATEGORIA DPI: III



EN ISO 11612: 2015
Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore

A Propagazione limitata della fiamma	A1+ A2
B Calore convettivo	B1
C Calore radiante	C3
D Spruzzi di alluminio fuso	D3
E Spruzzi di ferro fuso	E3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato n° 0498 RICOTEST srl che ha rilasciato l'esame UE del tipo con il seguente numero di Certificato, è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate.

Cod. e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
LTCKA	Grebbiule alluminizzato	EN ISO 11612 : 2015	0498	166192304/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato RICOTEST srl n° 0498.