

Sistemi anticaduta a richiamo automatico

Sistemi anticaduta a richiamo automatico con cavo



Vantaggi

Indicatore di caduta, facilita il controllo visivo prima dell'uso ATEX, per ambienti con rischio di atmosfera esplosiva

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
71482	2

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

Esempi di applicazioni

- * Lavori in altezza con rischi di caduta verticale, consente un'ampia libertà di movimento con un tirante d'aria ridotto
- * Ambienti potenzialmente esplosivi
- * Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

Vedere anche

Variante



MO71476



MO71480

Descrizione

Peso	7 kg	Resistenza	>12 kN
Durata utile	10 anni	alla rottura	
Carter	Carcassa in polimero resistente con snodo girevole		
Cordino	Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4,5 mm		
Lunghezza	20 m		
Connettori	connettore automatico in acciaio, con indicatore di caduta		
Assorbimento	6 kN		
Capacità	140 kg		

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10833-01/E03-01 1320/1/2019** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland Technická inšpekcia- a.s. (1354) Trnavska cesta 56 821 01 BRATISLAVAN Slovakia



Cat. DPI III

ATEX DIRECTIVE
2014/34/EU

II 2G EX H IIC T6 GB

EN360:2002

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile