

FW43 - SCARPA KUMO STEELITE™ S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Caratteristiche:
- Puntale in metallo 200 Joule
 - Calzatura antistatica
 - Certificato CE
 - Unità suola a doppia densità
 - Seduta con assorbimento energia
 - Suola resistente agli olii
 - Suola anti scivolo (SRC)
 - Lamina in acciaio
 - Tomaia impermeabile

Descrizione: Una delle scarpe più comode e robuste sul mercato, la nostra S3 Steelite™ è fatta in pelle pieno fiore resistente all'acqua. Protezione completa, con puntale in acciaio 200 Joule, intersuola in acciaio, suola con rivestimento antiscivolo, tallone assorbi vibrazioni.

Quantità per cartone: 12

Codice doganale: 6403400000



| Articolo | Colore | Len | Wid | Hgt | Peso (Kg) | Cubic (m³) | EAN13 | DUN14 |
|-----------|--------|------|------|------|-----------|------------|---------------|----------------|
| FW43BKR37 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.1700 | 0.1144 | 5036108203444 | 15036108692092 |
| FW43BKR38 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.2000 | 0.1144 | 5036108130764 | 15036108629593 |
| FW43BKR39 | Nero | 70.0 | 43.0 | 33.0 | 1.2300 | 0.0993 | 5036108130771 | 15036108629609 |
| FW43BKR40 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.2600 | 0.1144 | 5036108130788 | 15036108629616 |
| FW43BKR41 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.2900 | 0.1144 | 5036108130795 | 15036108629623 |
| FW43BKR42 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.3200 | 0.1144 | 5036108130801 | 15036108629630 |
| FW43BKR43 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.3500 | 0.1144 | 5036108130818 | 15036108629647 |
| FW43BKR44 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.3800 | 0.1144 | 5036108130825 | 15036108629654 |
| FW43BKR45 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.4100 | 0.1144 | 5036108130832 | 15036108629661 |
| FW43BKR46 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.4400 | 0.1144 | 5036108130849 | 15036108629678 |
| FW43BKR47 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.4700 | 0.1144 | 5036108130856 | 15036108629685 |
| FW43BKR48 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.5000 | 0.1144 | 5036108130863 | 15036108697936 |
| FW43BKR49 | Nero | 70.0 | 43.0 | 38.0 | 1.5500 | 0.1144 | 5036108251872 | 15036108740601 |