



**TAILLES ET REFERENCES**

Taille	Réf.	Code barres
9	3959	3435241039590
10	3960	3435248039609
11	3961	3435248039616
Longueur		35 cm

**DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES**

- Support externe **nylon**
- Enduction de **PVC noir type « corail »**
- Intérieur en laine et acrylique

**AVANTAGES SPECIFIQUES**

- Souple et confortable
- Très bonne adhérence de l'enduction
- Utilisable par temps froid
- Contact alimentaire

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

- Travaux du bâtiment
- Manutention en milieux froids/chambres froides
- Industries chimiques
- Industries alimentaires

**CONDITIONNEMENT**

- Emballés par 6 paires
- Carton de **36 paires**

**NORMALISATION**


Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type 5697 Issue 2 Extension 1**

Délivrée par **SATRA (organisme n° 0321)**

**EN 420:2003 + A1:2009**

**ET EN 388:2003**



**4232**

- **Abrasion** = 4/4
- **Coupure** par tranchage = 2/5
- **Déchirure** = 3/4
- **Perforation** = 2/4

**EN 511:2006**



**12x**

- Résistance au **froid convectif** = 1/4
- Résistance au **froid de contact** = 2/4
- **Perméabilité** à l'eau = x/1

**EN 374-3:2003**



**AKL**

- **A** = Méthanol (2/6)
- **K** = Hydroxyde de sodium 40% (6/6)
- **L** = Acide sulfurique 96% (3/6)

