

LUNETTES FIXLUX

Réf. 60310

FICHE TECHNIQUE

Lux Optical[®]



COULEURS ET DIMENSIONS

| | |
|--|------------|
| Couleur de la monture | Bleu |
| Marquage monture | FT |
| Options des oculaires | Incolore |
| Marquage oculaire | 2-1.2 1FTK |
| Norme oculaire | EN 170 |
| Réf. | 60310 |
| Épaisseur des oculaires = 2.4 mm | |
| Distance entre les pupilles = 68 mm | |
| Hauteur des oculaires = 53.3 mm | |
| Diagonale des oculaires = 53.7 mm | |
| Longueur de branche = 145 -162 mm | |
| Plus petit écart entre les branches = 111 - 106 mm | |
| Largeur générale = 151 mm | |

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaire panoramique en **polycarbonate**
- Monture en **nylon**
- Poids : 39.54 g
- Pont : 31.2 mm
- Branches en **nylon, réglable en longueur 4 positions**
- Support de branche en **nylon, ajustable 4 positions**
- Vis en inox

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Branches et support **réglables**
- Protection **complète** (y compris sourcils)
- Design **contemporain**
- **Résistance aux impacts à température externe**
- **Traitement anti-rayures et anti-UV**
- **Optique classe 1**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour les **risques mécaniques** (BTP, industrie)

CONDITIONNEMENT

- Emballage **individuel**
- Carton de **120 paires**
- Boîte de 10 paires

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type EN 166-FT

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**

EN 166



Norme **EN 170** pour l'oculaire

Conforme aux **standards ANSI, AS et CE**

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE

Tèl. : (33) 04 72 26 23 23 – Fax. : (33) 04 72 26 23 20 – Mail : contacts@europrotection.fr