

## MORSE

### MORSE A VITE

**New**

#### SK

##### SK 0.5-1 / 1.5-1 / 3-1

- Per il sollevamento, il trasporto e l'allineamento di lamiere e travi in acciaio
- Robuste e resistenti grazie alla struttura in acciaio temprato
- Bloccaggio sicuro grazie all'ampia superficie di serraggio per una tenuta salda in diverse applicazioni

##### SK 1-2 / 2-2

- Massima flessibilità grazie alla doppia sospensione
- Robuste e resistenti grazie alla struttura in acciaio temprato
- Ganasce di serraggio a molla con marcatura per la massima forza



Modello	SK 0.5-1	SK 1.5-1	SK 3-1	SK 1-2	SK 2-2	
<b>ART.</b>	<b>6172015</b>	<b>6172016</b>	<b>6172017</b>	<b>6172020</b>	<b>6172021</b>	
<b>DATI TECNICI</b>						
Portata	t	0,5	1,5	3	2	
Presca min-max	mm	0 - 28	0 - 32	0 - 50	0 - 40	
Dimensioni (LxWxH)	mm	104x17x113	154x45x229	190x50x265	203x61x170	226x76x190
Peso	kg	0,8	4	6	4,3	8,2

## PARANCHI A CATENA ELETTRICI

### PARANCHI A CATENA ELETTRICI

**New**

#### EKZT

- Estremamente leggero grazie all'alloggiamento in alluminio
- Dotato di motore elettrico brushless
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Doppia sicurezza grazie al freno elettro-meccanico
- Avanzamento del paranco a catena mediante ganci di trasporto



Modello	EKZT 250-1	EKZT 500-1	
<b>ART. (230 V)</b>	<b>6194525</b>	<b>6194550</b>	
<b>DATI TECNICI</b>			
Frequenza	~ 50 Hz	~ 50 Hz	
Portata	t	0,25	0,50
Altezza di sollevamento	m	3	3
Lunghezza cavo, unità di controllo	m	6	6
Numero catene	1	1	
Velocità max di sollevamento	m/min	3	4
Potenza motore	kW	0,32	0,85
Classe di protezione	IP54	IP54	
Dimensioni (LxWxH)	mm	350x200x380	395x220x430
Peso	kg	10,5	13,5