

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Linea | Modello | Articolo |
| P&P | GIUBBINO | AIX05101 |

ABBIGLIAMENTO ANTI IMPIGLIAMENTO


TESSUTO:
100% cotone

SPECIFICHE:
Collo chiuso a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Elastico ai polsi
Elastico ai fianchi
Tasca al petto interna
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:
Cartone da 18

Campi d'impiego:

Giubbino per ridurre al minimo il rischio di impigliamento o trascinarsi da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 260 gr/mq

Colori disponibili: 01 BLU

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

Categoria: **SECONDA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN 510:1994

PITTOGRAMMI:

SECONDA CATEGORIA


PRESTAZIONI:

| UNI EN ISO 13688:2013 | requisiti | risultati |
|--|----------------|-----------|
| Determinazione pH | 3,5<pH<9,5 | Pass |
| Determinazione ammine aromatiche cancerogene | Non rilevabile | pass |

TABELLA TAGLIE:

| | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|-----------|------|------|----|------|----|------|------|----|------|------|-----|
| | S | | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL |
| Torace | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Spalle | 44,5 | 46,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55,5 | 57 | 58,5 | 58,5 | 60 |
| Lunghezza | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Fondo | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Collo | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 |

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--|---|
| | CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA | MAX 50 X | NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI | | LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60° |
| | CLORO NON AMMESSO | | STIRATURA A 150° AMMESSA | | ASCIUGAMENTO IN PIANO |
| | LAVAGGIO A SECCO AMMESSO | | CENTRIFUGA AMMESSA | | |



| Linea | Modello | Articolo |
|----------------|-----------------|-----------------|
| P&P | GIUBBINO | AIX05101 |

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali