



<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P - FLASH</b>	<b>GIUBBOTTO</b>	<b>STX49101</b>

**ABBIGLIAMENTO BASIC LINEA FLASH**



**TESSUTO:**  
100% cotone massaua drill

**SPECIFICHE:**  
Collo a camicia  
Chiusura anteriore con bottoni coperti  
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone  
Polsini fondo manica chiusi con bottone  
Doppie bande rifrangenti sul torace e sulle braccia  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

**IMBALLAGGIO:**  
Cartone da 12

**PITTOGRAMMI:**

**CE PRIMA CATEGORIA**



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
066270.0 CENTROCOT

Testato per sostanze nocive.  
www.oeko-tex.com/standard100



**Campi d'impiego:**

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico. Adatto per qualsiasi attività lavorativa anche per periodi prolungati di utilizzo.

**INFO TECNICHE:**

Peso tessuto: 260 gr/mq

Colori disponibili: 01 Blu

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: **CE PRIMA**

Certificazioni: **UNI EN ISO 13688:2013**

**PRESTAZIONI:**

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:**

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C

**TABELLA TAGLIE:**

	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64
	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	51.5	55.5	59.5	63.5	67.5	72
SPALLE	44	48	51.5	55	58	59.5
LUNGHEZZA	64	66	68	70	72	74
FONDO	50	54	57	61	65	67
LUNGH. MANICHE	60	62	64	66	68	69.5



<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P - FLASH</b>	<b>GIUBBOTTO</b>	<b>STX49101</b>

**LIMITI:**

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

**CONSIGLI PER L'USO:**

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione.

**PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:**

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali