

PROFUSION-1

GAMMA G3A

PROTEZIONE DAL CALORE

- Manipolazione di parti calde, bagnate o oleose
- Operazioni di metallurgia, fonderia, forgiatura e trattamento termico
- Produzione del vetro: operazioni con il forno flottante



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Taglio del carico a Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/03/19/0727 (CTC LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)

www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSIZIONE

Palmo Pelle scamosciata, resistente al calore (guanto + polsino)

Retro Tessuto alluminato

Fodera 3XDTECH

Membrana Porelle

Lunghezza totale 45 cm

MANUTENZIONE



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 5 paia / Scatola da 25 paia

PRO-LINE :
La nostra selezione

PRO-ONE :
Disponibile a mano

PRO-CLEAN :
Opzione di pulizia


Eccezionale resistenza agli spruzzi di metallo liquido
Le migliori prestazioni di EN 407



Eccezionale resistenza al calore

Calore di contatto fino a 500 °C
Pelle trattata termicamente



Resistenza al taglio

3XDTECH®
ROSTAING® + 



Protezione dell'avambraccio

Lunghezza totale 45 cm

Flangia regolabile
- +