

Descrizione

Dozzo rallentatore Safemax modulare in polietilene, altezza 50 mm, con canalina centrale, ideale per la riduzione della velocità in contesti urbani, parcheggi e aree industriali.



- Altezza 50 mm, progettata per rallentare efficacemente il traffico veicolare senza danneggiare pneumatici
- Canalina centrale Ø25 mm per il passaggio protetto di cavi o tubazioni
- Elemento rallentatore di velocità modulare in polietilene, adatto per aree urbane, parcheggi e ambienti industriali
- Elementi componibili: modulo centrale 400x500x50 mm e terminale 400x200x50 mm per adattamento a diverse larghezze di carreggiata



Caratteristiche:

Materiale	PVC
Altezza	50 mm
Dimensioni elemento interno	400x500x50 mm (LxPxH)
Dimensioni terminale	400x200x50 mm (LxPxH)
Peso	8 kg per elemento interno giallo o nero, 10 kg per elemento interno a strisce giallo/nero, 3 kg per terminale giallo o nero
Canalina	1 canalina passacavi nell'elemento centrale, diametro massimo 25 mm
Elementi riflettenti	Presenti per visibilità di giorno e di notte
Fissaggio elemento interno	4 tasselli codice OLI KKK100, altezza 100 mm
Fissaggio terminale	2 tasselli codice OLI KKK100, altezza 100 mm
Struttura	Elementi componibili
Superficie	Zigrinata