

PW65 - Casco per Saldatura BizWeld Plus

Collezione: Saldatura

Gamma: Protezione ignifuga

Informazioni prodotto

Casco saldatura auto-oscurante, che passa dallo stato chiaro allo stato scuro quando inizia l'attività di saldatura. Lo stato chiaro è DIN 4; Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13 usando la manopola esterna. Il tempo di risposta da stato chiaro a scuro è 0,04 millisecondi; Ritorno da stato scuro a chiaro in 0.03-0.04 sec. L'alimentazione è fornita da celle solari con 2 batterie di litio integrate per offrire back-up di potenza per una maggiore durata. Non c'è bisogno di batterie di ricambio.

Standard

EN 166 (1 S)
EN 175 (F)
EN 379 (4 / 9-13 ; 1/1/1/2)
CE

Saldatura

Protezione ignifuga

Questa linea di articoli multi norme è leader del settore per condizioni di lavoro pericolose. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Caratteristiche

- Certificato CE
- Regolazione con rotella per un facile aggiustamento
- Cella solare di energia e batterie doppie al litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore
- Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro quando inizia il processo di saldatura
- Adatto a diversi tipi di applicazioni
- Adatto ad essere indossato con respiratori
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



Colori

	Corto	Reg	Tall	XTall
Nero		-		

PW65 - Casco per Saldatura BizWeld Plus

Codice doganale: 9004901000

Laboratorio di test

Din CERTCO (Organismo certificatore n.: 0196)

Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2

90431, Germany

Certificato numero: C5465PW/R0 (PW65H welding face shield)

Din CERTCO (Organismo certificatore n.: 0196)

Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2

90431, Germany

Certificato numero: C5466PW/R0 (PW65F Automatic Welding Filter)

Din CERTCO (Organismo certificatore n.: 0196)

Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2

90431, Germany

Certificato numero: C5467PW/R0 (PW66 outer protective lens)

Articolo	Colore	Len	Wid	Hgt	Peso (Kg)	Cubic (m ³)	EAN13	DUN14
PW65BKR	Nero	65.0	45.0	39.0	0.8800	0.1141	5036108255566	15036108744470