

## SCHEDA TECNICA

### S1TK-08 cm 28, S1TK-18 cm 38, S1TK-28 cm 48

**TAGLIE:** 10 (misura unica)

**DESCRIZIONE TECNICA:**

Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480g/mq foderato a maglia cotone 220g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

**CATEGORIA DPI:** II



**EN 388:2016 + A1:2018**

**Guanti protettivi contro rischi meccanici**

A Resistenza all'abrasione	4
B Resistenza al taglio	4
C Resistenza allo strappo	4
D Resistenza alla perforazione	2
E Resistenza al taglio EN ISO 13997:1999	C
Destrezza	1



**EN 407:2004**

**Guanti protettivi contro rischi termici**

A Comportamento al fuoco	4
B Resistenza al calore per contatto	3
C Resistenza al calore convettivo	3
D Resistenza al calore radiante	X
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	3
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	X

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:**

Dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto del certificato di esame UE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato n° 0498 RICOTEST srl.

Cod. e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
S1TK-08 S1TK-18 S1TK-28	Guanti aramidici	EN407:2004 EN388:2016+A1:2018	0498	166195101/OI