

# SOLO 424

(alimentazione a rete 220V)



La gamma Solo include anche un tester per rilevatori di fumo alimentato da rete elettrica. Ideale per i test occasionali dei rilevatori di calore, il Solo 424 offre tempi di test rapidi e si collega alle aste di accesso della gamma Solo.

Si adatta ai rilevatori a temperatura fissa, a gradiente di temperatura e a combinazione fino a 90 °C/194 °F

Peso ridotto e utilizzo semplice

Design universale adatto a una vastissima gamma di rilevatori

Progettato per l'utilizzo in altezza, angolato e a livello basso

Dotato di cavo da 5 metri



# SOLO 461



(Alimentazione a batteria)



Il tester per rilevatori di calore più conosciuto del settore, il Solo 461, è alimentato a batteria e si collega a un'asta di accesso Solo, con una portata massima di 9 metri. Il Solo 461 si avvale di tecnologie brevettate per indirizzare un fascio di calore concentrato direttamente verso il sensore.

Tra le caratteristiche principali:

Supporto da parte dei principali produttori di rilevatori

Nessun cavo, filo o cablaggio

Alimentazione a batteria

Si adatta ai rilevatori a temperatura fissa, a gradiente di temperatura e a combinazione fino a 90 °C/194 °F

Design universale adatto a una vastissima gamma di rilevatori

Coppa di test trasparente, per una visuale chiara del LED del rilevatore

Progettato per l'utilizzo in altezza, angolato o a livello basso

