


GUANTO DYNAMIC/GRIP EN 659:2003 + A1:2008 MED



0161

EN 659: 2003+A1:2008/AC:2009
EN 420: 2003+A1:2009

Guanto cinque dita antincendio per Vigili del Fuoco.

Dorso in nappa bovina da 1,3 - 1,5 mm, resistente alla fiamma; palmo, pollice e parte dell'indice in tessuto KR 610 tessuto 100% para-aramidico con rivestimento polimerico ad alta resistenza alla abrasione, perforazione e taglio; alto livello di permeabilità all'acqua e agli agenti chimici conforme alla norma EN 388: 2003.

Manichetta in crosta polso elasticizzato, rinforzo proteggi arterie; alamaro sulla manichetta regolabile con velcro F.R., banda riflettente gialla da 25 mm ignifuga.

Guanto interno in maglina 100% Kevlar fodera manichetta in tessuto 50% aramide 50% viscosa FR. Membrana interna in 100 % poliestere traspirante.

Tutte le cuciture sono realizzate con filato di Kevlar.

Taglie: dalla 8 alla 12

Colore: nero

Lunghezza: 38 cm.

Il guanto è certificato:

- EN 420: 2003 + A1:2009
- EN 659: 2003 + A1:2008/AC:2009 - DPI di III cat.
- SOLAS MED


MADE IN ITALY