

GENERATORI DI CORRENTE

GENERATORI DI CORRENTE PORTATILI

New

CE

PG-D TEA-S HC

- Adatto per l'alimentazione elettrica domestica con interruttore di isolamento manuale della rete
- Dotato anche di attacco per l'interruzione automatica di rete
- La funzione Equal Power consente una potenza di uscita molto più elevata a 230 V: con la maggior parte dei generatori la potenza di uscita a 230 V è circa il 30% della potenza di uscita a 400 V. Con la funzione Equal Power si ottiene una potenza di uscita a 230 V di circa l'80%!
- Motore diesel silenziato (conforme alle normative inerenti le emissioni acustiche e di scarico)
- Collegamenti posizionati ergonomicamente sul lato dell'unità con pannello di controllo con display digitale per il monitoraggio della tensione, frequenza e ore di funzionamento
- Protezione da schizzi e urti grazie alla chiusura completa del telaio
- Regolazione elettronica della tensione AVR
- Indicatore livello basso olio
- Avvio elettrico con chiave
- Con preriscaldatore per un avvio rapido e senza problemi anche a basse temperature
- Struttura stabile con due ruote girevoli



PG-D 60 TEA-S HC



PG-D 80 TEA-S HC

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
6731999	Unità ATS Box per generatori diesel PG-D TEA-S HC



PG-D 90 TEA-S HC



PG-D 130 TEA-S HC

GENERATORI DI CORRENTE

GENERATORI DI CORRENTE PORTATILI

New

Modello		PG-D 60 TEA-S HC	PG-D 80 TEA-S HC	PG-D 90 TEA-S HC	PG-D 130 TEA-S HC
ART. (230 V / 400 V)		6731060	6731080	6731090	6731130
DATI TECNICI					
Carburante		diesel	diesel	diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	15	15	25	25
Capacità serbatoio olio	l	1,65	1,65	2,5	3,8
Frequenza CA	Hz	50	50	50	50
Tempo di funzionamento al 50%	h	8,5	7,5	12	7
Potenza massima	kW	4,7 / 5,5	6,4 / 7,5	7,3 / 8,5	10,7 / 12,5
Potenza nominale	kW	4,3 / 5,0	6,0 / 7,0	6,8 / 8,0	10,2 / 12,0
Uscite		1x16A / 230 V Schuko 1x32A / 230 V CEE 1x16A / 400 V CEE 1x12 V DC	1x 16A / 230 V Schuko 1x 32A / 230 V CEE 1x 32A / 400 V CEE 1x 12 V DC	1x 16A / 230 V Schuko 1x 32A / 230 V CEE 1x 32A / 400 V CEE 1x 12 V DC	1x 16A / 230 V Schuko 1x 32A / 230 V CEE 1x 32A / 400 V CEE 1x 12 V DC
Grado di protezione uscite		IP44	IP44	IP44	IP44
Rumorosità LP	dB(A)	67	67	72	73
Grado di protezione generatore		IP23	IP23	IP23	IP23
Regolatore di tensione		AVR	AVR	AVR	AVR
Avvio		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni (LxWxH)	mm	950x550x690	950x550x690	1.120x645x800	1.115x675x800
Peso	kg	145	151	203	310

PG-D 60 TEA-S HC

PANNELLO DI CONTROLLO

N° Descrizione

- 1 Display di controllo
- 2 Avvio con chiave
- 3 Indicatore bassa pressione dell'olio
- 4 Interruttore modalità 230 V / 400 V
- 5 Preriscaldatore manuale
- 6 Interruttore differenziale
- 7 Presa 400 V 16A CEE
- 8 Presa 230 V 32A CEE
- 9 Presa 230 V 16A Schuko
- 10 Messa a terra
- 11 Ingresso ATS
- 12 Collegamento 12 V CC
- 13 Porta fusibile

