

Dräger PARAT® 5500 Dispositivo di fuga a filtro

Il cappuccio di emergenza Dräger PARAT® 5500 per fughe in caso d'incendio è stato sviluppato in collaborazione con gli utilizzatori con l'obiettivo di rendere la fuga rapida ed efficace. Il funzionamento ottimizzato, il comfort, la custodia robusta e il collaudato filtro CO P2 garantiscono una protezione di almeno 15 minuti dai gas tossici durante le operazioni di fuga dall'incendio.



Vantaggi

PRONTI ALLA FUGA IN SOLE 3 FASI

Un sistema particolarmente innovativo e intuitivo: aprendo l'imballaggio, il tappo si stacca automaticamente dal filtro, sospingendolo verso l'esterno in posizione di utilizzo, per un'immediata applicazione del cappuccio. Grazie alla bardatura elastica interna, non occorre altro sistema di fissaggio aggiuntivo. Basta semplicemente aprire la confezione, estrarre il cappuccio e indossarlo per poi evacuare l'area pericolosa.

PROTEZIONE AFFIDABILE

I cappucci di emergenza sono dotati di filtri combinati potenti, in grado di proteggere efficacemente da un'ampia gamma di gas tossici industriali, fumi, vapori e particolati. Il filtro CO P2 è omologato secondo la norma EN 403:2004. Inoltre, il filtro è testato per essere usato contro H₂S (a 2.500 ppm) secondo la norma DIN 58647-7. Particolarmente pratico: il sigillo di protezione posto sulla chiusura dell'imballaggio garantisce che non sia stato aperto. Inoltre il filtro è chiuso ermeticamente con due tappi.

UNA DURATA UTILE DI 16 ANNI

Cambiando il filtro dopo 8 anni, si prolunga la durata utile del cappuccio di emergenza PARAT fino a 16 anni. Dräger offre un servizio di sostituzione dei filtri o, alternativamente, un training qualificato ai vostri dipendenti.

STRUTTURA ROBUSTA ED ERGONOMICA

Nella realizzazione dei contenitori dei cappucci di emergenza Dräger PARAT si è prestata grande attenzione sia all'ergonomia che al comfort. Durante gli interventi, il cappuccio di emergenza si può fissare a scelta tramite cintura, tracolla, clip di fissaggio in cintura o a coccodrillo. Per l'Hard Case è disponibile inoltre uno speciale supporto a parete. Inoltre, i contenitori dei cappucci di emergenza Dräger PARAT, grazie alla loro robustezza, proteggono il dispositivo da eventuali danni.

Diversi tipi di contenitori

Sono disponibili tre tipi di contenitori: L'Hard Case protegge da eventuali spruzzi (IP54), mentre il Soft Pack protegge dalla polvere (IP5). Oppure si può selezionare il Single Pack con il tappo del filtro standard. Sia l'Hard Case sia il Soft Pack dispongono di una finestra di controllo per verificare la data di scadenza del filtro e lo stato del dispositivo.

Accessori



D-85100-2013

Supporto a parete per PARAT® Hard Case

Codice articolo: R59451



ST-14719-2008

Cintura, poliestere

Codice articolo: 6733 34



ST-14720-2008

Cintura, plastica

Codice articolo: R53026



D-92809-2013

Tracolla

Codice articolo: R59461

Accessori



Clip di fissaggio in cintura

Codice articolo: R59456



Clip a cocodrillo

Codice articolo: R59455



D-ring per PARAT® Hard Case

Codice articolo: R59457



Piastra di adattamento per PARAT® Soft Pack

Codice articolo: R58742

Accessori



D-85043-2013

Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®

Codice articolo: R59420 (Soft Pack), R59430 (Hard Case)

Prodotti correlati



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Il cappuccio di emergenza Dräger PARAT® 4700 è stato sviluppato in stretta collaborazione con chi lo utilizza, per rendere l'evacuazione dalle zone pericolose il più rapida possibile. Grazie al comfort ottimizzato, alla struttura robusta e al filtro ABEK P3 di comprovata efficacia, il cappuccio Dräger PARAT® 4700 protegge l'operatore per almeno 15 minuti da gas tossici industriali, vapori e particolati.



D-85039-2013

Dräger PARAT® 7500

Cappuccio di emergenza Dräger PARAT® 7500 per aree industriali e fuga in caso d'incendio, sviluppato con gli utilizzatori per una fuga rapida ed efficace dalle zone pericolose. Grazie al comfort ottimizzato, struttura robusta e un filtro ABEK CO P3, Dräger PARAT® 7500 protegge l'operatore per almeno 15 minuti da gas tossici industriali, fumi, vapori e particolati.

Dati tecnici

Caratteristiche del filtro	Filtro combinato CO P2 contro fumi tossici, vapori e particolati
Durata di utilizzo	Almeno 15 minuti
Durata utile complessiva	16 anni (cambio del filtro dopo otto anni)
Peso	PARAT® 5510: 590 g, PARAT® 5520: 660 g, PARAT® 5530: 720 g Cappuccio per addestramento PARAT® Single Pack: 440 g, cappuccio per addestramento PARAT® Soft Pack: 510 g, Cappuccio per addestramento PARAT® Hard Case: 570 g
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza in mm)	PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 Cappuccio per addestramento PARAT® Single Pack: 190 x 135 x 90 Cappuccio per addestramento PARAT® Soft Pack: 215 x 155 x 105 Cappuccio per addestramento PARAT® Hard Case: 249 x 156 x 114
Omologazioni	secondo la norma EN 403:2004, testato anche per l'utilizzo in caso di H ₂ S (2.500 ppm) secondo la norma DIN 58647-7.

Efficienza del filtro antigas secondo la norma DIN 58647-7*

Tipo	Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
A	Cicloesano (C ₆ H ₁₂)	2.500	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	2.500	15
B	Acido cianidrico (HCN)	2.500	15
E	Biossido di zolfo (SO ₂)	2.500	15
K	Ammoniaca (NH ₃)	2.500	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	10.000*	5

* Condizioni di prova secondo la norma DIN 58647-7: 30 L/min, 70 % umidità relativa, 20 °C

* Per una valutazione del livello di sicurezza contro la penetrazione di gas, il filtro antigas è stato testato anche con 10.000 ppm di idrogeno solforato.

Efficienza del filtro antigas secondo la norma EN 403:2004*

Tipo	Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
CO	Monossido di carbonio CO	2.500 ¹	15
A	Acroleina (C ₃ H ₄ O)	100	15
E	Acido cloridrico HCl	1.000	15
B	Acido cianidrico HCN	400	15

* Condizioni di prova: 30 l/min, 70 % umidità relativa, 20 °C, test con polmone di prova

¹ Sono state realizzate prove aggiuntive anche con at 5.000, 7.500 e 10.000 ppm

Ordini

Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 5510, Single Pack	R59415
Dräger PARAT® 5520, Soft Pack	R59425
Dräger PARAT® 5530, Hard Case	R59435

Ordini

Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®, Single Pack	R59410
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®, Soft Pack	R59420
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®, Hard Case	R59 30
Accessori	
Set pezzi di ricambio: Dräger PARAT® 5510 (contiene filtro di ricambio CO P2 e sigillo di sicurezza)	R59474
Set pezzi di ricambio: Dräger PARAT® 5520/5530 (contiene filtro di ricambio CO P2 e sigillo di sicurezza)	R59475
Supporto a parete per PARAT® Hard Case	R59451
Cintura, poliestere	6733934
Cintura, plastica	R53026
Tracolla	R59461
Clip di fissaggio in cintura	R59456
Clip a cocodrillo	R59455
Piastra di adattamento per PARAT® Soft Pack	R58742
D-ring per PARAT® Hard Case	R59457

Note

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldegstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

