

Dräger X-plore® 9x00 e PAS X-plore® Sistema airline

La serie Dräger X-plore® 9x00 è concepita per applicazioni industriali leggere e fornisce una protezione respiratoria confortevole e affidabile. Grazie a caratteristiche quali l'esclusiva funzione di riduttore di flusso e autotest, gli operatori possono godere di maggiore comfort operativo, sicurezza e flessibilità.



ancora maggiore

Connessione facile e semplice Compatibile con le maschere facciali professionali standard

Dräger o i cappucci X-plore® 8000

Approvato secondo ultime versioni EN14594 o EN14593 (WWU secondo norma)

Gamma di attacchi opzionali per esigenze specifiche Dräger CEJN (serie 96) come opzioni standard, altre opzioni disponibili

Vantaggi

Eroga sempre la giusta quantità d'aria

I dispositivi X-plore® 9300 e 9500 coprono un intervallo di pressione in ingresso di 3 – 10 bar, mentre il dispositivo PAS X-plore presenta un intervallo di 5 – 10 bar. Entrambi i modelli della serie X-plore 9000 sono forniti con l'esclusiva funzione di riduttore di pressione di flusso e autotest, che rende superflua la fase di pretest. Questa caratteristica speciale fornisce una quantità sufficiente e continua d'aria all'utilizzatore, anche se varia la pressione dell'alimentazione esterna dell'aria.

Le unità a cintura includono inoltre un regolatore del flusso al fine di poter aumentare il flusso d'aria per un maggiore comfort. Per una sicurezza ancora maggiore un'unità di segnalazione acustica emette un fischio in caso di alimentazione aria insufficiente.

Piena compatibilità per offrire maggiore scelta

Analogamente all'unità Dräger X-plore 8000, la gamma Dräger X-plore 9300 è compatibile con un'ampia varietà di cappucci e tubi di alimentazione aria, compresi cappucci lunghi e corti a flusso costante, elmetti e visiere protettive. Questo garantisce una scelta più ampia e la possibilità di utilizzare la serie X-plore 9300 con cappucci diversi in base al lavoro e alle preferenze specifiche.

I dispositivi PAS X-plore sono utilizzabili con tutte le combinazioni di maschere facciali con erogatore LDV Dräger illustrate nella gamma di autorespiratori professionali Dräger.

X-plore 9500 è compatibile con la gamma Dräger X-plore® 6300 (con attacco filtro Rd40).

Si possono specificare opzioni speciali come diversi modelli di cintura per saldatura e decontaminazione.

Resistenti e facili da usare

A prescindere dal modello scelto, si può sempre contare su un design progettato per affrontare anche i compiti più impegnativi. Le loro funzionalità intuitive, come ad esempio la funzione autotest, richiedono una formazione minima e sono immediatamente pronte per l'uso. Tutte le versioni sono testate e sono idonee all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.

Manutenzione economica

Tutti i modelli prevedono una manutenzione semplice, sono facili da pulire e hanno pezzi di ricambio a costo contenuto per i componenti fortemente contaminati. Ciò consente non solo di risparmiare tempo, ma anche denaro, in quanto non è necessaria una pulizia speciale.

Componenti del sistema



Cappucci Dräger X-plore® 8000

I cappucci Dräger X-plore® 8000 sono parte integrante dei respiratori a filtro assistito Dräger X-plore® 8000 per operazioni che richiedono l'uso di aria ambiente, e dei sistemi airline Dräger X-plore® 9300 quando occorre un'alimentazione dell'aria indipendente. Questi cappucci forniscono una protezione respiratoria leggera e confortevole, oltre alla più elevata classe di protezione possibile per i modelli non aderenti.



Elmetti Dräger X-plore® 8000

Gli elmetti Dräger X-plore® 8000 offrono un'efficace protezione meccanica della testa abbinata al massimo comfort. A prescindere dalla necessità o meno di un sistema di adduzione di aria ambiente, gli elmetti sono parte integrante dei nostri respiratori a filtro assistito Dräger X-plore® 8000 e dei dispositivi airline ad aria compressa Dräger X-plore® 9300.



Maschera a pieno facciale Dräger X-plore® 6000

Dräger X-plore® 6000 è la maschera a pieno facciale più usata dai professionisti in un'ampia gamma di applicazioni, perché soddisfa le esigenze più elevate in fatto di qualità, affidabilità, sicurezza e comfort.



Dräger FPS® 7000

La serie di maschere a pieno facciale Dräger FPS® 7000 stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e comfort. Grazie alla perfetta ergonomia e alla disponibilità di più misure, offre un campo visivo ampio e ottimizzato ed è estremamente comoda e sicura da indossare.

Componenti del sistema



Dräger Panorama Nova

La maschera di protezione respiratoria Panorama Nova soddisfa i requisiti più elevati di protezione, ermeticità e qualità. La maschera a pieno facciale, testata a livello mondiale già da decenni, garantisce l'assoluta affidabilità per la protezione delle vie respiratorie e degli pochi



Connettore maschera Dräger X-plore® 9500

Prodotti correlati



Dräger X-plore® 8000

Difficili condizioni sul luogo di lavoro richiedono soluzioni affidabili. Dräger X-plore® 8000 offre un nuovo livello di gestione intuitiva combinato a un'elettronica intelligente che assicura il livello elevato di sicurezza necessario al vostro personale per concentrarsi sui propri compiti.

07000

Dati tecnici

Dräger X-plore® 9000 Serie EN

Dati generali	Dräger PAS X-plore®	Dräger X-plore® 9300	Dräger X-plore® 9500	
Proprietà dei materiali	Antistatico			
Collettore	Ottone (nichelato)			
Тарро	Nylon 6/6			
Cintura standard	Poliestere			
Cintura da decontaminazione	Poliestere rivestito di PTFE			
Cintura in pelle	Pelle			
Dimensioni unità cintura	120 x 160 x 40 mm			
(L x A x P)				
Peso	< 0,5 kg			
Omologazioni EN	EN 14593 parte 1 e 2	EN 14594	EN 14594	
	idoneo per Zona 1			
Dati tecnici				
Pressione di ingresso	da 5 a 10 bar	da 2,8 a 10 bar	da 3,3 a 10 bar	
Flusso di ingresso minimo	400 I/min	200 I/min / 350 I/min	350 I/min	
Connessione in ingresso	Serie Dräger CEJN 96			
(standard)				
Connessione in ingresso	Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schrader, Stäubli, Walther			
(opzionale)				
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +60 °C	da -10 °C a +60 °C	da -10 °C a +60 °C	
Temperatura di stoccaggio	da -15 °C a +40 °C	da -20 °C a +40 °C	da -15 °C a +40 °C	
Volume fischietto di allarme	> 90 dBA			
Componenti del sistema richie	sti			
Dispositivi di protezione per la	Dräger Panorama Nova (N,P),	Cappucci Dräger X-plore®	Dräger X-plore® 6300 / 6570	
testa	Dräger FPS 7000 (N,P),	8000,	- ,	
	Dräger X-plore® 6300 (N,P),	Elmetti Dräger X-plore® 8000		
	Dräger X-plore® 4700 (N)	0 1		
Tubo	Erogatore LDV	Tubo Dräger X-plore® 8000	Connettore maschera	
Cintura	Cintura standard			
	Cintura da decontaminazione o			
	Cintura in pelle			
Collegamento a sorgente di aria	Tubi alimentazione aria di media pressione			
esterna				

Ordini

33 63 584 300 33 63 587
300 33 63 587
500 37 03 235
(media) 33 63 680
(lunga) 33 63 682
taminazione 33 63 681
(

Ordini

		Cintura da decontaminazione (lunga)	33 63 683
		Cintura in pelle (media)	33 63 461
		Cintura in pelle (lunga)	33 63 462
		Cuscinetto comfort Dräger X-	33 63 425
		plore® 9000	
Tubi di alimentazione aria per	Tubi standard	Tubo standard Dräger X-plore®	R 59 620
X-plore® 9300		8000 (per cappucci ed elmetti)	
		Tubo standard Dräger X-plore®	R 59 640
		8000 (per visiere)	
	Tubi flessibili	Tubo flessibile Dräger X-plore®	R 59 600
		8000 (per cappucci ed elmetti)	
		Tubo flessibile Dräger X-plore®	R 59 650
		8000 (per visiere)	
Connettore maschera per		Connettore maschera Dräger X-	33 67 699
X-plore [®] 9500		plore® 9500 (corto 61 cm)	
		Connettore maschera Dräger X-	33 67 701
		plore® 9500 (lungo 81 cm)	
Erogatore LDV per PAS X-		Erogatore LDV Plus (Push-in)	33 38 700
plore®		Erogatore a domanda normale	33 50 501
		LDV Plus	
Maschere facciali per		Dräger Panorama® Nova	vedere listino separato
PAS X-plore®		Dräger FPS® 7000	vedere listino separato
		Dräger X-plore® 6300	vedere listino separato
		Dräger X-plore® 4700	vedere listino separato
Maschera a pieno facciale per X-plore® 9500		Dräger X-plore® 6300/6570	vedere listino separato
Elmetti / visiere / cappucci per		Elmetti e visiere Dräger X-	vedere listino separato
X-plore® 9300		plore® 8000	
		Cappucci standard Dräger X-	vedere listino separato
		plore® 8000 (lunghi/corti)	
		Cappucci Premium Dräger X-	vedere listino separato
		plore® 8000 (lunghi/corti)	
Tubi alimentazione aria di media pressione		3 - 50 m	vedere listino separato
•			

Note

Note

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53–55 23558 Lübeck, Germania www.draeger.com

ITALIA

Draeger Italia S.p.A. Via Galvani, 7 20094 Corsico (MI) Tel +39 02 45 87 21 Fax +39 02 45 84 515 Fax +39 02 48 60 24 64 infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG Waldeggstrasse 30 3097 Liebefeld Tel +41 58 748 74 74 Fax +41 58 748 74 01 info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro responsabile vendite locale in: www.draeger.com/ contattateci

