



SL19

SEMAFORI MOBILI A LED.

Il modello SL19 è completamente richiudibile e permette di alloggiare la lanterna semaforica all'interno del carrello.

Colore		
Proiettori	3 x Basic 211 (standard)	3 x Basic 201 (alta visibilità)
Consumo	3 W	7,8 W
Dimensioni	Chiuso	780 x 440 x 410 mm
	Aperto	780 x 440 x 1880 mm
Altezze regolabili	1630 x 1755 x 1880 mm	



SCHEDA TECNICA



Descrizione

Il modello SL19 è completamente richiudibile e permette di alloggiare la lanterna semaforica all'interno del carrello. Utilizzabile con centraline Dual e MPB.



CARATTERISTICHE OTTICHE

Sorgente luminosa	LED
Ottica	Monofacciale
Colori	Verde - Ambra - Rosso
Proiettori	3xBasic211 (versione standard) 3xBasic201 (versione ad alta visibilità)
Durata gruppo ottico	> 50'000 ore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12 Vdc (11 ÷ 15 Vdc)
Consumi	3 W 7.8W
Classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura operativa	-10°C ÷ +55°C
Grado di protezione IP proiettori	IP65
Grado di protezione IP carrello	IP54
Peso	25 Kg (batterie escluse)
Dimensioni (Aperto)	780 x 440 x 1880 mm
Dimensioni (Chiuso)	780 x 440 x 410 mm
Altezze regolabili	1630/1755/1880 mm
Materiali proiettori	Policarbonato (lente); PA6 (corpo)
Materiale carrello	Acciaio zincato verniciato



