



Stivali di sicurezza in gomma Eurofort

Stivale da lavoro flessibile con puntale e intersuola in acciaio, resistente a oli, acidi e scivolamenti, protezione robusta.

Rif: FB35361

Varianti: 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

Certificazione 1: EN ISO 20345:2011
S5 SRC

Aggiornato il: 27/07/2026

Codice delle merci	64011000 Calzature impermeabili con puntale protettivo metallico, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è fissata alla suola né assemblata mediante cucitura, rivettatura, inchiodatura, avvitamento, tassellatura o procedimenti simili (escl. stivali da pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle fissati, parastinchi e simili indumenti sportivi protettivi)
Paese d'origine	Romania

CARATTERISTICHE

Stivale per edilizia • altezza gambale: circa 38 cm • elevata flessibilità • nervature di rinforzo sul gambale • punto riflettente sul tallone • puntale in acciaio • lamina in acciaio anticorrosione • suola antistatica, resistente a oli, acidi, benzina e grassi in modo condizionato • conforme REACH • privo di DEHP e plastificanti presenti nella lista SVHC