

Deumidificatori a condensazione
TTK 125 S-175 S-355 S-655 S



TTK 175 S-355 S-655 S



TTK 125 S



**Pannello di controllo
 - protetto da barre di
 protezione**




- Elevate prestazioni di deumidificazione anche a basse temperature
- Tutti i componenti elettrici sono protetti dalla polvere e dall'umidità
- Semplice manutenzione e pulizia
- Gestione ottimale
- Portatile e impilabile
- Sbrinamento automatico
- Spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno
- Igrostato analogico. TTK 655 S EH con igrostatato elettronico integrato
- Raccordo per tubo flessibile
- Adatto a spazi di circa 300-750m³
- Spegnimento automatico a 35°C

Accessori opzionali



Pompa di condensa
 con funzione di
 spegnimento
 automatico-
6100003030



Filtro aria
 TTK 125 S - **7160000006**
 TTK 175 S - **7160000007**
 TTK 355 S - **7160000008**
 TTK 655 S - **7160000009**



Copertura di protezione
 TTK 125 S - **6100003101**
 TTK 175 S - **6100003105**
 TTK 355 S - **6100003110**
 TTK 655 S - **6100003115**



**Doppio
 contatore**
 TTK 355 S,
 TTK 175 S -
7140000903

Caratteristiche	Unità	TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S	TTK 655 S
Capacità (30°C/80% RH)	l/24h	28	40	55	91
Portata d'aria	m ³ /h	250	580	490	925
Campo di lavoro temperatura	°C	5-32	5-32	5-32	5-32
Campo di lavoro umidità	% RH	50-90	50-90	50-90	50-90
Assorbimento	W	500	600	1.400	1.900
Alimentazione	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Rumorosità (1 m di distanza)	dB(A)	52	52	54	56
Compressore	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante	tipo/gr	R290/150	R290/150	R454C/650	R454C/1050
Capacità serbatoio	l	6	6	6	6
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	375 x 345 x 603	390 x 380 x 643	390 x 380 x 725	620 x 515 x 858
Peso	kg	26	35	39	55