

## UB 20XX



UB 20xx



- Ventilatore antideflagrante
- Per condizioni di lavoro difficili
- Alloggiamento antistatico in PC/ABS, resistente alle intemperie, alle fiamme e agli agenti chimici.
- Elevato flusso d'aria
- Facile da trasportare grazie alla comoda maniglia
- Possibilità di collegare un tubo flessibile
- Protezione efficace contro polvere e acqua
- Soffia o espelle in modo sicuro gas pericolosi con il minimo rischio che il ventilatore provochi una scintilla
- Certificazione Atex: II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb, II 2 G Ex IIB T6 Gb, Zone 1+2

### Accessori opzionali



**Tubo flessibile**  
antistatico, 7.6m  
UB 20xx - Ø230mm -  
**1250099**



**Adattatore cavo di**  
**alimentazione,**  
1.5m UB 20xx  
**1450290**



**Contenitore antistatico**  
**per tubi. Tubo incluso.**  
7.6m, Ø205mm -  
UB 20xx - **1250211**

Caratteristiche	Unità	UB 20xx
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	1.392
Prevalenza	Pa	195
Ventilatore	tipo	Assiale
Velocità ventola		1
Assorbimento	W	250
Alimentazione	V/Hz	230/1ph/50
Rumorosità	dB(A)	74
Diametro esterno	mm	205
Protezione		IP55
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	330 x 305 x 355
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	450 x 400 x 530
Peso netto/lordo	kg	8.2/15
Paletta	pz	8