

PRODOTTO

## CONTENITORI PER STOCCAGGIO E TRASPORTO BATTERIE ESAUSTE – COMPLETI DI COPERCHIO

CODICE

413 002 760 - 413 000 936 - 413 002 762

Contenitore omologato per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti pericolosi solidi appartenenti al gruppo d'imballaggio III (UN 3077) della normativa ADR. Il contenitore è dotato di etichetta identificativa conformemente a quanto prescritto dalla normativa ADR applicabile. Contenitori conformi alle disposizioni dell'Art. 235 del D.lgs 152/2006 e del D.lgs 188/2008.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (mm)	DIMENSIONI INTERNE (mm)	PORTATA MASSIMA (Kg)	CAPACITÀ	LUCE TRA I PIEDI (mm)	ALTEZZA PIEDI (mm)	OMOLOGA
413002760*	1000x700x650(h)	940x640x500(h)	300	297 dm <sup>3</sup>	Corto: 505 Lungo: 640	120	11H2/Y300/S
413000936*	1200x800x850(h)	1130x725x690(h)	500	550 dm <sup>3</sup>	Corto: 600 Lungo: 830	120	11H2/Z600/S
413002762*	1200x1000x830(h)	1120x920x655(h)	500	680 dm <sup>3</sup>	Corto: 800 Lungo: 830	120	11H2/Z/S

\* A seconda del lotto di produzione potranno essere forniti nei colori Blu o Grigio.

#### Caratteristiche principali

- Munito di due travette sul lato lungo;
- Completi di coperchio;
- Dotato di un'ottima rigidità strutturale e resiste alle deformazioni;
- Pareti interne lisce;
- Può essere stoccato all'aperto;
- È sovrapponibile e inforcabile.



La sovrapposizione è assicurata da 4 spine cilindro/sferiche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano inopportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso. I 35 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione.

**Materiale: Polietilene ad Alta Densità (HDPE) inattaccabile da acidi, grassi e solventi.**



### NOTE

Al fine di un corretto trasporto secondo normativa ADR si raccomanda il fissaggio del coperchio tramite cinghie a reggia.

Codice	Descrizione
413 002 440	Cinghie a reggia per fissaggio