

VSP3041



VSC106



- Videoscopio portatile, leggero e robusto per le ispezioni visive
- Testa della telecamera completamente orientabile
- La tecnologia LED ha ridotto il consumo di energia e la generazione di calore
- Registra video o scatta foto a seconda delle esigenze
- Il display LCD VGA offre una qualità d'immagine eccellente
- Connessione USB veloce e uscita video analogica
- Facilità di utilizzo

VSC206

VSC3008



Ispezione ottica
VSC 106-206-3008

Caratteristiche	Unità	VSC106-206	VSC3008
Tipo di illuminazione		6 LED bianchi	6 LED bianchi
Intensità luminosa	lux	20.000 40.000	50.000
Bilanciamento del bianco		Impostazione predefinita ex funziona	4 opzioni di impostazione
Controllo luminosità		Regolabile manualmente	Regolabile manualmente
Display		LCD TFT da 3.5 pollici	4.LCD TFT da 3 pollici
Comando a joystick		Curvatura della sonda	Curvatura della sonda, accesso al menu e navigazione
Tasti		Accesso alle funzioni utente, illuminazione, video, fissaggio della testa della telecamera	Accesso alle funzioni utente, illuminazione, video, fissaggio della testa della telecamera
Interfacce		Micro SD, Micro USB, HDMI (mini) USB, video analogico (PAL/NTSC)	USB, video analogico (PAL/NTSC)
Memoria		Slot per scheda SD rimovibile (max. 32 GB)	Slot per scheda SD rimovibile (max. 32 GB)
Formato file		Immagine JPEG, video AVI	Immagine JPEG, video AVI
Alimentazione	Tipo di batteria	18.650 LI-Ion, 3,7 V 4 x LR6AA, 1.5 V o adattatore di corrente .5 V o adattatore di alimentazione	Batteria ai polimeri di litio da 5 V o adattatore di alimentazione
Autonomia di funzionamento	h	≤ 2	> 4
Dimensioni della sonda	m/Ømm	1/6 2/6	3/8
Design		Esterno: rete metallica in acciaio inox per un'elevata resistenza alla torsione, strato interno: poliuretano su spirale in acciaio	Esterno: rete metallica in tungsteno per un'elevata resistenza alla torsione, strato interno: poliuretano su spirale d'acciaio
Articolazione	°	Funzione flip per la rotazione dell'immagine in incrementi da 90° su/giù/sinistra/destra ~ 120	su/giù/sinistra/destra ~ 120
Tipo di protezione della sonda		IP 68 IP67, resistente all'olio	IP67, resistente all'olio
Sensore d'immagine della telecamera		- CMOS	CMOS
Risoluzione della telecamera	Pixel	- 350.000	440.000
Campo visivo	°	85 90	130
Testa della telecamera		Acciaio inox con rivestimento in titanio	Acciaio inox con rivestimento in titanio
Zoom		10x digitale 5x digitale	3x digitale
Guida dell'operatore		Semplice controllo del menu interattivo	Semplice controllo del menu interattivo, navigazione nel menu tramite joystick
Lingue del menu disponibili		Tedesco, inglese, francese	Tedesco, inglese, francese, olandese, italiano, turco, spagnolo, russo, danese
Funzioni software		Impostazioni di sistema, impostazioni video, funzioni di memoria	Impostazioni di sistema, impostazioni video, impostazioni del display (luminosità, contrasto, ecc.), funzioni di memoria Temperatura Impostazioni di sistema, impostazioni video, impostazioni del display (luminosità, contrasto, ecc.), funzioni di memoria, funzioni di memoria
Campo di lavoro temperatura	°C	da -10 a 50	da -10 a 50
Umidità	% RH	< 80 < 90	< 90
Tipo di protezione (alloggiamento)		IP68 IP54	IP54
Costruzione		- Alloggiamento in ABS con paracolpi integrati	Alloggiamento in ABS con paracolpi integrati
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	190 x 115 x 115 265 x 100 x 125	410 x 154 x 80
Peso	g	- 590 (batterie incluse)	960 (batterie incluse)