

VSP3041



VSC106



- Videoscopio portatile, leggero e robusto per le ispezioni visive
- Testa della telecamera completamente orientabile
- La tecnologia LED ha ridotto il consumo di energia e la generazione di calore
- Registra video o scatta foto a seconda delle esigenze
- Il display LCD VGA offre una qualità d'immagine eccellente
- Connessione USB veloce e uscita video analogica
- Facilità di utilizzo

VSC206

VSC3008



Parametri	Valore
Unità di comando VSP-Control	
Regolazione della luminosità del display	regolabile manualmente
Display LCD, Classe di protezione	TFT-LCD da 7 pollici (1280 x 720 px), IP64
Memoria dati	Slot per memoria removibile per la scheda SD (max. 64 GB)
Formati file	Formato immagine JPEG (1024 x 768), Formato video AVI (640 x 480 [4:3] o 800 x 480 [16:9])
Alimentazione	Pacchetto batteria ai polimeri di litio da 11,1 V (7.000 mAh, durata della carica 8 h), alimentatore
Interfacce	USB, slot per scheda SD, HDMI, multipresa per telecamera con cavo di spinta, boroscopio e videoscopio
Misure (larghezza x altezza x profondità), Peso	257 x 171 x 64mm, 1,74kg
Parametri fisici	Tastiera in gomma, protettori laterali in gomma, cinghia di trasporto, piede di regolazione ribaltabile, indicatore di capacità della batteria integrato
Software di comando e funzioni	
Comando utente	Comando semplice guidato da menu, display touch
Lingue menù disponibili	Tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, danese, finlandese, portoghese, russo, spagnolo, cinese, coreano, giapponese, turco
Funzioni software	Impostazioni di sistema, impostazioni video, funzioni di salvataggio
Cavo di spinta	
Misure, Adattabilità alle curve di 90°	lunghezza 30 m, ø 5.4mm, condotte ≥ 135mm
Classe di protezione dell'attacco della testa della fotocamera	IP67
Tipo	rinforzato in fibra di vetro
Aspo	
Misure (altezza x larghezza x profondità)	515 x 405 x 200mm
Peso	6.5kg
Testa della fotocamera VSP-H41M	
Diametro, Lunghezza	ø 41mm, 60mm
Risoluzione, Illuminazione	1.000.000 pixel, 12 LED
Messa a fuoco	manuale
Profondità di campo	15mm fino ∞
Campo visivo, Raggio di oscillazione, Rotazione	> 75°, 180°, 360°
Impermeabilità all'acqua	fino a 1 m di profondità
Materiale	sonda in acciaio inox con cupolino in plastica
Con trasmettitore VSP3041	
Frequenza di trasmissione	512 Hz
Procedura di modulazione	FM
Potenza di trasmissione max.	45 mW
Raggio d'azione	5 m*
Misure	lunghezza 66.8mm, ø 21mm



Trasmettitore
VSP3041 512 Hz
3110007140

* La portata può variare a seconda del dispositivo ricevitore e della superficie/materiale da penetrare.